

发行日期: 2010/03/16  
文件编号: 01-426-294  
材料/商品名称: F7701

### 1. 化学品和公司标识 \*

产品名称 : F7701  
材料类型 : PP、PE、硅油表面处理剂  
公司 : 香港艾力特科技(国际)有限公司  
地址 : 香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室  
广州市番禺区大石街岗西路全兴工业园3梯5楼  
电话 : +86-20-34788001  
传真 : +86-20-34783204  
紧急电话 : +86-20-34788001

### 2. 物理特性及组成信息 \*

化学组成: 烷烃: 90-95 %  
自制 SBS: 2-3%  
自制 SCS: 0.5-2%  
物理形态: 透明液体  
外观: 透明  
密度: 0.65-0.68  
沸点: 80度  
主要用途: 处理一些难粘接材质的表面, 使其材质表面活化。  
使用方法: 取适量之处理剂均匀涂於两接著面, 稍待15——20秒再涂上瞬间胶即可

### 3. 危险性鉴别 \*

危险性类别: 无  
危险信息: 避免接触眼睛: 使用时注意空气流通。  
健康危害: 正常使用状况下, 不会产生危害影响。

### 4. 急救措施 \*

眼睛: 将眼分开用洗眼液或用清水冲洗、就医。  
皮肤: 用清水肥皂清洗或就医。  
吸入: 离开产品到新鲜空气处或就医。  
食入: 立即就医。  
备注: 根据患者的状况时进行处理。

### 5. 消防措施 \*

燃烧性: 可燃性  
闪点: 80度  
危险特性: 无  
灭火设备: 大火时使用化学物品泡沫, 应佩带自给式呼吸器及防护衣物, 小火使用二氧化碳, 可以水冷却火灾的容器。

发行日期: 2010/03/16  
文件编号: 01-426-294  
材料/商品名称: F7701

---

## 6. 操作处置及储存\*

操作注意事项:

1: 通风                      2: 远离火源                      3: 被粘着要保持清洁

储存注意事项:

储存于通风阴凉的地方, 保持容器密封。

## 7. 废弃处置\*

产品废弃处置方法:                      按照当地法规进行废弃处置。

包装废弃处置方法:                      按照当地法规进行废弃处置。

## 8. 运输办法\*

按当地汽车危险货特运输规则

## 9. 泄漏处理方法\*

A 组份泄漏, 就要通风, 防止污染人员至安全地带, 进行隔离, 建议应急处理人员配带空气呼吸防护罩, 尽可能切断泄漏源。

B 组份泄漏, 用扫把扫起, 按七条处理。

## 10. 生态资料\*

对水生物体有较低的毒性, 易生物降解, 随意废弃会污染环境。