

发行日期: 2010/07/19  
文件编号: 01-316-321  
材料/商品名称: T3042A

### 1. 化学品和公司标识 \*

产品名称 : T3042A  
材料类型 : 紫外光固化型的丙烯酸树脂胶粘剂  
公司 : 香港艾力特科技(国际)有限公司  
地址 : 香港九龙旺角道 33号凯途发展大厦 7楼 04室  
广州市番禺区大石街岗西路全兴工业园3梯5楼  
电话 : +86-20-34788001  
传真 : +86-20-34783204  
紧急电话 : +86-20-34788001

### 2. 产品成份信息

主要成份	CAS NO	含量%
PUA	67700-43-0	25
EA	25036 -25 -3	25
HEMA	86877-9	30
IBOA	5888 -33 -5	5
1173	7473-98 -5	5
其它	自制	10

**制程:** 将上述成分按比例加入反应釜, 搅拌均匀后过滤, 交化验室检测, 合格后灌装, 包装后出货。

### 3. 物理化学性质

物理状态 : 粘稠液体  
颜色 : 淡绿色透明液体  
粘度 (mPa. s, 60°C) : 33000-40000  
气味 : 丙烯酸酯味  
PH : 6.5  
比重(g/cm) : 1.03

发行日期: 2010/07/19

文件编号: 01-316-321

材料/商品名称: T3042A

#### 4. 救助措施

呼 入: 不适者可到通风处呼吸新鲜空气

皮肤接触: 用清洗液或肥皂水清洗皮肤, 引起皮肤过敏者应停止接触并寻求医生帮助

误入眼内: 尽快用大量清水冲洗 15 分钟, 仍感不适者请寻求医生帮助

误 食: 立刻到医院就医

#### 5. 操作及贮存

操作: 在通风良好处使用, 禁止在高热、冰冻、火花、火焰的环境下使用本品, 避免身体及衣物直接接触。

贮存: 阴凉干燥处保存, 倒出的胶不可倒回原容器

#### 6. 个人防护

误食保护: 在产品包装明显处粘贴如“工业材料”或“禁止食用”等标签

身体\皮肤保护\眼睛保护: 选择在通风、宽敞的环境下使用; 建议直接操作者使用一次性手套或指套; 建议使用自动机械施胶, 减少人体接触。

#### 7. 稳定性和活性

稳定性: 暴露在光线、高温的环境下影响稳定性

贮存温度: 8—25℃

危害性分解产物: 碳的氧化物、硫的氧化物、氮的氧化物、磷的氧化物以及其它有机气体

不能共存物: 强氧化性物质、强酸、强碱

#### 8. 毒性信息

本品属无挥发性、无致癌物材料, 一般危害为接触性刺激, 过量或反复接触会刺激皮肤, 初接触者及长时间近距离接触者会刺激眼球, 刺激物主要为丙烯酸酯类。

本品为低毒性, LD50&gt;3000mg/kg

#### 9. 生态信息

固化前避免直接排入水池或下水道; 固化后为典型聚合物对环境无直接危害。

#### 10. 防火措施

闪 点: 105℃

自燃温度: 不适用

易燃/爆炸最低含量: 不适用

易燃/爆炸最高含量: 不适用

灭火方式: 泡沫灭火器和干冰灭火器

特殊的防火措施: 没有

非寻常着火或者爆炸: 在高温下发生不可控制的聚合会导致爆炸或者瓶子的破裂

危害燃烧产物: 二氧化碳, 氮的氧化物, 磷的氧化物, 硫的氧化物以及刺激性有机气体

发行日期: 2010/07/19

文件编号: 01-316-321

材料/商品名称: T3042A

---

#### 11. 处理指导

使用后, 有剩余产品的瓶子、纸箱应按照规定处理

由于本产品使用前后对环境的危害轻微, 处理无严格要求

#### 12. 运送资料

本品不含国际禁运的危险物质

#### 13. 法规信息

本品符合相关产品的法规要求, 不属于要求安全许可生产的产品。

#### 14. 其它信息

本文是艾力特公司 T3042A 的粘接的材料安全资料, 如有疑问或想详细了解, 欢迎来电咨询。